

# AKABA



## *Gorka Lounge*

Silla espera de madera

**Estructuras** de laterales en aluminio fundido por inyección a alta presión en molde de acero. Calidad: UNE L-2630. Presión inyección = 1.000 Tm.

**Carcasa** de madera contrachapada de haya de 9 láminas moldeados en prensa de alta frecuencia y molde de aluminio. Tratamiento superficial con lijado refinado grano 100 lijado al hilo. Capa final de poliuretano de 2 componentes y catalizador preparado con filtro ultravioletas y antiamarilleo. Espesor 10-11mm discontinuo.

**Espuma** de corte de densidad 35 kg/m<sup>3</sup> y 15mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

**Tacos a suelo** en polipropileno.

**Acabados metálicos** pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0


**Acabados teñidos** con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios acabados.

**Tapicería** ver especificaciones según fabricante.

---

## MEDIDAS

### GORKA LOUNGE



---

## ESPECIFICACIONES



**Peso del producto:**  
9,2 kg



**Información del packaging:**  
810x690x945 mm



**Número de sillas por caja:**  
3 Unidades



**Metraje para versiones tapizadas (COM):**

Tejidos para 1 ud.  
(para más uds. consultar fábrica)  
0,88 ml

Pieles para 1 ud.  
(para más uds. consultar fábrica)  
15 pies

---

## IMÁGENES



# AKABA

Atallu kalea 14  
20170 Usurbil (Gipuzkoa)  
Spain

akaba@akaba.net  
T +34 943 372 211  
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Todos los derechos reservados