

AKABA



Gorka Wire Lounge

Silla espera de madera

Estructuras de laterales en aluminio fundido por inyección a alta presión en molde de acero. Calidad: UNE L-2630. Presión inyección = 1.000 Tm.

Carcasa de madera contrachapada de haya de 9 láminas moldeados en prensa de alta frecuencia y molde de aluminio. Tratamiento superficial con lijado refinado grano 100 lijado al hilo. Capa final de poliuretano de 2 componentes y catalizador preparado con filtro ultravioletas y antiamarilleo. Espesor 10-11mm discontinuo.

Espuma de corte de densidad 35 kg/m³ y 15mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

Tacos a suelo en polipropileno.


Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0

Acabados teñidos con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios acabados.

Tapicería ver especificaciones según fabricante.

NEURRIAK

GORKA WIRE LOUNGE



EZAUGARRIAK



Produktuaren pisua:
9,2 kg



Paketearen informazioa:
810x690x945 mm



Kutxa bakoitzeko aulki kopurua:
3 Unidades



**Estalitako bertsioaren informazioa
(COM):**
(para más uds. consultar fábrica)

0,88 ml / 15 pies

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta