

AKABA



Kabi Beam

POLYPROPYLENE

Bancada de 2, 3 y 4 plazas.

Estructura Travesaño de tubo de acero pulido de diámetro 50 y 3 mm. de espesor, con apoyos para pata de tubo de acero pulido de diámetro 40 y 3 mm de espesor.

Pies autoportantes o amarre a suelo de aluminio AG3T inyectado por gravedad pulido espejo con protección superficial mediante anodizado electrolítico.

Carcasa de una pieza de 70% polipropileno + 30% de fibra de vidrio, reciclable 100%.

Espumas de corte de densidad 35 kg/m³ y 15mm espesor para carcasa toda tapizada, espuma de corte de densidad 35kg/m³ y 10mm de espesor para versiones de sólo asiento tapizado; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

Brazos cerrados de tubo de acero.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R

Tapicería sólo asiento o tapizado integral. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

INGURUMEN ZIURTAGIRIAK

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strength, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité.


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Birziklatu daiteke **99 %**.

NEURRIAK

KABI BEAM



EZAUGARRIAK



Produktuaren pisua:

Kabi Bancada 2pl / 17 kg

Kabi Bancada 3pl / 25 kg

Kabi Bancada 4pl / 33 kg



Paketearen informazioa:

550x480x580 mm + 1380x210x560 mm

550X480X580 mm + 1580X210X560 mm

550X480X580 mm + 2100X210X560 mm



Estalitako bertsioaren informazioa (COM):

(para más uds. consultar fábrica)

Asiento 0,54 / 10 pies

Completo 0,86 / 15 pies

OSAGARRIAK



Brazos cerrados /

KBB

Pintados, cromados
o gloss.

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta